



ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες: **Β. ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ**

Τηλέφωνο: 2313 318431

E-mail: v.mplatsios@thessaloniki.gr

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΚΑ	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	3149,72
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	/2017
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μον. Μέτρ.	Τιμή Μον.	Ποσότητα	Δαπάνη
1	Αντιηλεκτροπληξιακός (αυτόματος διακόπτης διακοπής διαρροής έντασης) 2x40A, ενδ.τύπου ABB	τεμ	28,00	10	280,00
2	Αυτόματος διαρροής τετραπολικός 40A (Ενδεικτικού τύπου ABB	τεμ.	37,00	2	74,00
3	Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 10 A-ενδ.τύπου ABB	τεμ.	4,00	50	200,00
4	Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 16 A-ενδ.τύπου ABB	τεμ	4,00	15	60,00
5	Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 20 A-ενδ.τύπου ABB	τεμ	4,00	5	20,00
6	Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 25 A-ενδ.τύπου ABB	τεμ	4,50	5	22,50
7	Βάση ασφάλειας για ράγα (ενδεικτικού τύπου ABB E931/32) 32A/400V	τεμ.	1,80	5	9,00
8	Διακόπτης εξωτερικός στεγανός 16 A-250V μονός με πλήκτρο	τεμ.	3,50	5	17,50
9	Ασφάλειας φυσίγγιο 25 A ενδ.τύπου NEOZED	τεμ	0,42	30	12,60
10	Ασφάλειας φυσίγγιο 20 A ενδ.τύπου NEOZED	τεμ	0,40	20	8,00
11	Εκκινητής (σάρτερ) λυχνίας φθορισμού, 18 W	τεμ.	0,30	5	1,50
12	Εκκινητής (σάρτερ) λυχνίας φθορισμού, 36 W	τεμ.	0,30	5	1,50
13	Εκκινητής (σάρτερ) λυχνίας φθορισμού, 58 W	τεμ.	0,30	5	1,50
14	Θερμοστάτης θερμοσιφώνων μονοπολικός	τεμ.	5,50	8	44,00
15	Καλώδιο NYM 3x1,5 mm ² (H05VV-U)	μ	0,60	100	60,00
16	Καλώδιο NYM 3x2,5 mm ² (H05VV-U)	μ	0,85	100	85,00
17	Καλώδιο NYM πολύκλωνο 3X4mm ²	μ	1,10	100	110,00
18	Καλώδιο NYM πολύκλωνο 3X6mm ²	μ	1,50	100	150,00
19	Καλώδιο γειώσεως NYA 1x1,5mm ²	μ	0,14	100	14,00
20	Καλώδιο έυκαμπτο (στρογγυλό) 2x1mm ²	μ	0,33	100	33,00
21	Κανάλι διανομής πλαστικό 2,5x2,5cm	μ	0,93	20	18,60
22	Λαμπτήρας φθορισμού κουμπωτή μήκους 1213.6mm TL-D LIFEMAX Super 80, ενδ. Τύπου PHILIPS TL-D 36W/840 1SL	τεμ.	1,90	52	98,80
23	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων, με κάλυκα E14, 40W, 230V, ενδ. Τύπου OSRAM T ECO FS1, θερμορασία χρώματος 2700 οK	τεμ.	6,00	20	120,00
24	Λυχνία φθορισμού κουμπωτή μήκους 590mm - ενδ. τύπου L18W/21-840 ή TLD18W/840	τεμ.	1,75	50	87,50
25	Λαμπτήρας φθορισμού κουμπωτή μήκους 1514.2mm TL-D LIFEMAX Super 80, ενδ. Τύπου PHILIPS TL-D 58W/840 1SL	τεμ.	2,30	2	4,60
26	Μετασχηματιστής (1 λάμπα) 18-24W, συμβατικός, για λαμπτήρες φθορισμού	τεμ.	3,00	10	30,00

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ	
ΚΑ			
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		3149,72	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		/2017	
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ			

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μον. Μέτρ.	Τιμή Μον.	Ποσότητα	Δαπάνη
27	Μετασχηματιστής (1 λάμπα) 36-38W, συμβατικός, για λαμπτήρες φθορισμού	τεμ.	3,10	20	62,00
28	Μετασχηματιστής (1 λάμπα) 58W, συμβατικός, για λαμπτήρες φθορισμού	τεμ.	4,50	2	9,00
29	Λαμπτήρας E27 οικονομίας 8W	τεμ.	2,30	40	92,00
30	Ντουί E27, πορσελάνης	τεμ.	0,35	50	17,50
31	Ρευματοδότης χωνευτός σούκο 16 A-250 V	τεμ.	2,00	20	40,00
32	Στηρίγματα Ρόκα 10x25 (συσκευασία 100τεμ.)	συσκ.	2,00	10	20,00
33	Φ/Σ για λυχνία φθορισμού (σκαφάκι), 2x18W, μήκους 0,60μ	τεμ.	10,00	3	30,00
34	Φ/Σ για λυχνία φθορισμού (σκαφάκι), 2x36W, μήκους 1,20μ,	τεμ.	13,00	3	39,00
35	Φ/Σ για λυχνία φθορισμού (σκαφάκι), 2x58W, μήκους 1,50μ,	τεμ.	19,00	3	57,00
36	Φ/Σ στεγανό φθορισμού 1x18W, μήκους 0,60μ, IP65 ενδ.τύπου RILUX	τεμ.	18,00	5	90,00
37	Φ/Σ στεγανό φθορισμού 1x36W, μήκους 1,20μ, IP65 ενδ.τύπου RILUX	τεμ.	25,00	3	75,00
38	Φ/Σ στεγανό φθορισμού 2x18W, μήκους 0,60μ, IP65 ενδ.τύπου RILUX	τεμ.	25,00	3	75,00
39	Φ/Σ στεγανό φθορισμού 2x36W, μήκους 1,20μ, IP65 ενδ.τύπου RILUX	τεμ.	30,00	3	90,00
40	Φ/Σ στεγανό φθορισμού 2x58W, μήκους 1,50μ, IP65 ενδ.τύπου RILUX	τεμ.	40,00	2	80,00
41	Φωτιστικό ασφαλείας επίτοιχο	τεμ.	16,00	5	80,00
42	Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8, 1.20μ, 1x18W	τεμ.	6,00	20	120,00
				ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.540,10
				ΦΠΑ 24%	609,62
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.149,72