

Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας οστεοκυτίων

Τα οστεοκυτία θα αποτελούνται από υλικό πλάκαζ θαλάσσης (σέιμπτα αφρικάνικο ή σιμιδα Ρωσίας) πάχους 15 mm.

Διαστάσεις κυτίου.

Πλάτος= 27 εκατοστά

μήκος= 52 εκατοστά

ύψος= 26 εκατοστά

α) Η κατασκευή θα περιλαμβάνει καπάκι που θα κλείνει με εσωτερικούς μεντεσέδες χωνευτούς στη μία πλευρά. Επίσης θα σκαλιστεί με ρούτερ στη μέση του καπακιού σταυρός (εσωτερικός) 15 επί 15 εκατοστά.

β) Στις πλευρές 27 επί 26 θα ανοιχτεί οπή 12 επί 5 και θα καλυφτεί με ψάθινο πλέγμα για τον αερισμό των οστών.

γ) Η συναρμοδότηση του πλάκαζ (οι κολλήσεις του) θα είναι με κόλλα ανθυγή πολυουρεθάνης, με λαμέλο (μπισκότο) και χωρίς βίδες που να φαίνονται εξωτερικά.

δ) Όλες οι γωνίες των πλάκαζ θα είναι ρουταρισμένες ώστε να εξασφαλιστεί μωρέλο.

ε) Μετά τη συναρμοδότησή του θα τριφτεί με γυαλόχαρτο έως 180 και θα εμποτιστεί με μηκηιοκτόνο το οποίο θα στεγνώσει, θα ξανατριφτεί, και θα εμποτιστεί με λάδι εμποτισμού (το οποίο θα έχει μια ελαφρά γυαλάδα).

ζ) Για κάθε κυτίο θα πρέπει να παραδοθεί και ένα ταμπελάκι 5 επί 10 αλουμινίου στο οποίο θα αναγράφει η υπηρεσία κάποιους αριθμούς.

στ) ο πάτος θα είναι από πλάκαζ πάχους από 0,5 έως 0,8 mm.

Πριν την οριστικοποίηση της παραγγελίας θα κατατεθεί δείγμα για την έγκριση της παραγγελίας.

Ο υπεύθυνος εργοδηγός

Δομικών Έργων

Ηλίας Θεοφανίδης

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Αυτοτελούς Τμ. Διαχ. Κοιμητηρίων

Ο.Ντινίδου

