

Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας οστεοκυτίων

Τα οστεοκυτία θα αποτελούνται από υλικό πλακάτζ θαλάσσης (σείμπτα αφρικάνικο ή συμίδα Ρωσίας) πάχους 15 mm.

Διαστάσεις κυτίου.

Πλάτος= 27 εκατοστά

μήκος= 52 εκατοστά

ύψος= 26 εκατοστά

α) Η κατασκευή θα περιλαμβάνει καπάκι που θα κλείνει με εσωτερικούς μεντεσέδες χωνευτούς στη μία πλευρά. Επίσης θα σκαλιστεί με ρούτερ στη μέση του καπακιού σταυρός (εσωτερικός) 15 επί 15 εκατοστά.

β) Στις πλευρές 27 επί 26 θα ανοιχτεί οπή 12 επί 5 και θα καλυφτεί με ψάθινο πλέγμα για τον αερισμό των οστών.

γ) Η συναρμολόγηση του πλακάτζ (οι κολλήσεις του) θα είναι με κόλλα ανθυγρή πολουρεθάνης, με λαμέλο (μπισκότο) και χωρίς βίδες που να φαίνονται εξωτερικά.


δ) Όλες οι γωνίες των πλακάτζ θα είναι ρουταρισμένες ώστε να εξασφαλιστεί μουρέλο.


ε) Μετά τη συναρμολόγησή του θα τριφτεί με γυαλόχαρτο έως 180 και θα εμποτιστεί με μυκητοκτόνο το οποίο θα στεγνώσει, θα ξανατριφτεί, και θα εμποτιστεί με λάδι εμποτισμού (το οποίο θα έχει μια ελαφρά γυαλάδα).

ζ) Για κάθε κυτίο θα πρέπει να παραδοθεί και ένα ταμπελάκι 5 επί 10 αλουμινίου στο οποίο θα αναγράφει η υπηρεσία κάποιους αριθμούς.

στ) ο πάτος θα είναι από πλακάτζ πάχους από 0,5 έως 0,8 mm.

Πριν την οριστικοποίηση της παραγγελίας θα κατατεθεί δείγμα για την έγκριση της παραγγελίας.

Ο υπεύθυνος
υπάλληλος

Σαρηγγιανιάδης Μιχάλης

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Αυτοτελούς Τμ. Διαχ. Κοιμητηρίων

Ο. Ντινίδου