



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ**
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ &
ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Αρ. Μελέτης: 27/24-4-2015

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
Τ.Π.**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	Θραυστό ανάμικτο	(Πρωην Π.Τ.Π 0-150) Κ.Τ.Σ. 17-04-1997 μετά την Υ.ΑΔ14/50504/2002 (ΦΕΚ 537/Β/1.5.2002)
2	Άμμος ποταμού κοσκινισμένη	Άμμος ποταμού κοσκινισμένη πλυμμένη και απαλλαγμένη από άργιλο και άλλες οργανικές προσμίξεις
3	Θραυστό υλικό λατομείου 3Α	(Πρωην Π.Τ.Π 0-155) (Α3) ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 έκδοση 1.0 Μάιος 2006
4	Τσιμέντο	<p>Το τσιμέντο που θα προμηθευτεί ο Δήμος θα είναι εξαιρετικής ποιότητας τύπου «Πόρτλαντ» σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς (Π.Δ. 244/80) και με τις απαιτήσεις του ισχύοντος προτύπου EN 197-1: 2000 Cement-Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements-Τσιμέντο. Μέρος 1: Σύνθεση προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα.</p> <p>Στο γκρι τσιμέντο σύμφωνα με το EN 197-1:2000 η αντοχή σε θλίψη στις 28 ημέρες θα πρέπει να είναι από 32,5 N/mm² έως 52,5 N/mm².</p> <p>Τσιμέντο το οποίο είναι αποθηκευμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα στις αποθήκες του προμηθευτή και έχουν αλλοιωθεί οι χημικές του ιδιότητες θα απορρίπτεται.</p> <p>Όλα τα έξοδα δοκιμών και ελέγχου (πριν από την έναρξη των εργασιών, κατά την διάρκεια, μετά το πέρας της κατασκευής του έργου, ή όποτε κρίνει απαραίτητο ο επιβλέπων μηχανικός), βαρύνουν τον ανάδοχο.</p>

Θεσσαλονίκη 27-04-2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αστ. Αστεριάδης

Αθ. Σιώζος

Μ. Ζουρνά