

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ
Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
Άρθρα Μελέτης			
ΝΑΟΙΚ Α\21.03.01	A.1	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 100 mm	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.04	A.2	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	14-02-02-01
ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	A.3	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	15-02-01-01
ΝΑΟΙΚ Α\22.15.01	A.4	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	15-02-01-01
ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01	A.5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01	A.6	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01	A.7	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.23	A.8	Καθαίρεση επιχρισμάτων	14-02-01-01
ΝΑΟΙΚ Α\22.30.01	A.9	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m ²	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.30.03	A.10	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m ² και έως 0,25 m ²	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.30.08	A.11	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m ² και έως 2,50 m ²	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.31.01	A.12	Διάνοιξη αυλακίου σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακίου έως 0,10 m	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.40.01	A.13	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.40.02	A.14	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.45	A.15	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.52	A.16	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.53	A.17	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.54	A.18	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	14-02-01-01
ΝΑΟΙΚ Α\22.56	A.19	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	15-02-02-02
ΝΑΟΙΚ Κ\22.60.1	A.20	Αποξήλωση ασφαλτόπανου ή μεμβράνης στεγάνωσης παντός τύπου	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02	A.21	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.70.03	A.22	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα επιχρισμένα	-
ΝΑΟΙΚ Κ\22.75	A.23	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών όπως προστατευτικών κιγκλιδωμάτων με χρήση μηχανικών ή θερμικών μεθόδων	-
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04	A.24	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
ΝΑΟΙΚ Α\32.25.03	A.25	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	-
ΝΑΟΙΚ Α\38.02	A.26	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	01-04-00-00

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΙΚ Α138.13	A.27	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	01-05-00-00
ΝΑΟΙΚ Α138.18	A.28	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	01-05-00-00
ΝΑΟΙΚ Α138.20.01	A.29	Χαλύβδινο οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινο οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ Α138.20.03	A.30	Χαλύβδινο οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ Κ154.33	A.31	Επισκευή ξυλίνων κουφωμάτων	-
ΝΑΟΙΚ Α162.24	A.32	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	03-08-02-00
ΝΑΟΙΚ 62.37ΣΧ	A.33	Πτυσσόμενο πέτασμα ασφαλείας	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Κ162.39.01	A.34	Σιδηράι κάσσαι αναρτήσεως θυροφύλλων από στραντζαριστή λαμαρίνα	-
ΝΑΟΙΚ Α162.50	A.35	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	03-08-02-00
ΝΑΟΙΚ Κ163.39.2	A.36	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 30cm	-
ΝΑΟΙΚ Κ163.39.3	A.37	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 35cm	-
ΝΑΟΙΚ Κ164.03.01	A.38	Επισκευή με αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων σιδηρών και καγκελόπορτας οιοδήποτε σχεδίου	-
ΝΑΟΙΚ Κ164.03.02	A.39	Επισκευή κιγκλιδωμάτων σιδηρών και καγκελόπορτας	-
ΝΑΟΙΚ Κ164.29.1	A.40	Ζεύγος Χειρολαβής θύρας από μέταλλο	-
ΝΑΟΙΚ Κ164.29.2	A.41	Ζεύγος Χειρολαβής θύρας από αλουμίνιο	-
ΝΑΟΙΚ 65.01.03ΣΧ	A.42	Εσωτερική πόρτα αλουμινίου	03-03-01-00
ΝΑΟΙΚ Κ165.17.10	A.43	Υαλοστάσια μονόφυλλα μετά σταθερού φεγγίτου εξ αλουμινίου.	-
ΝΑΟΙΚ Κ165.41.01	A.44	Επιδιόρθωση υαλοστασίου εξ αλουμινίου	-
ΝΑΟΙΚ Α171.01.02	A.45	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	-
ΝΑΟΙΚ Α171.21	A.46	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	03-03-01-00
ΝΑΟΙΚ Κ171.21.1	A.47	Επιχρίσματα επί λείων επιφανειών με πρόσμιξη οικοδομικής ρητίνης	-
ΝΑΟΙΚ Κ171.21.01	A.48	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά διά τσιμεντοκονιάματος πάχους 5cm.	-
ΝΑΟΙΚ Κ171.21.02	A.49	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος.	-
ΝΑΟΙΚ Α171.36	A.50	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	03-03-01-00
ΝΑΟΙΚ Κ171.52.01	A.51	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα	-
ΝΑΟΙΚ Κ171.52.02	A.52	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοασβεστοκονίαμα	-
ΝΑΟΙΚ Κ171.71.01	A.53	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	-
ΝΑΟΙΚ Κ171.81	A.54	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	-
ΝΑΟΙΚ Α171.82	A.55	Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm	-
ΝΑΟΙΚ Κ172.31	A.56	Λαμαρίνα επίπεδη, μπακλαβωτή, πάχους 2,50 mm	-
ΝΑΟΙΚ Α173.26.01	A.57	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α173.26.02	A.58	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 10x10 cm, με χρήση κονιαμάτων	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α173.26.03	A.59	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α173.26.04	A.60	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 10x10 cm, κολλητά	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α173.31.01	A.61	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφωαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x10 cm, με χρήση κονιαμάτων	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α173.31.02	A.62	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφωαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x5 cm, με χρήση κονιαμάτων	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α173.31.03	A.63	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφωαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x10 cm, κολλητά	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α173.31.04	A.64	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφωαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x5 cm, κολλητά	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α173.33.01	A.65	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α173.33.02	A.66	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	03-07-02-00

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΙΚ Α173.33.03	A.67	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α173.34.01	A.68	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α173.34.02	A.69	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α173.35	A.70	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	-
ΝΑΟΙΚ Κ173.35	A.71	Επιστρώσεις δαπέδων ελάχιστου πάχους 3cm και κατασκευαί περιθωρίων δια τσιμεντοκονιάματος.	-
ΝΑΟΙΚ Α173.36.01	A.72	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	-
ΝΑΟΙΚ Α173.36.02	A.73	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm	-
ΝΑΟΙΚ Α173.37.01	A.74	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	-
ΝΑΟΙΚ Α173.37.02	A.75	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm	-
ΝΑΟΙΚ Α173.47	A.76	Περιθώρια δώματος (λούκια)	-
ΝΑΟΙΚ Α173.75	A.77	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια	-
ΝΑΟΙΚ Κ174.16	A.78	Καθαρισμός και λειότριψη παλαιών δαπέδων και επιφανειών από μωσαικό ή μάρμαρο	-
ΝΑΟΙΚ Α174.22	A.79	Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών	-
ΝΑΟΙΚ Α174.23	A.80	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	-
ΝΑΟΙΚ Α174.30.02	A.81	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Α174.30.03	A.82	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Α174.35	A.83	Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Α175.01.01	A.84	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Α175.01.02	A.85	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Α175.11.01	A.86	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Α175.21.02	A.87	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Α175.21.03	A.88	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Α175.31.01	A.89	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Κ175.41	A.90	Στερέωση παλαιών βαθμίδων-στηθαίων	-
ΝΑΟΙΚ Α175.41.01	A.91	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Α175.41.02	A.92	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 4 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Α175.58.01	A.93	Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm	-
ΝΑΟΙΚ Α176.01.02	A.94	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 4,0 mm	03-08-07-01
ΝΑΟΙΚ Α176.01.03	A.95	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm	03-08-07-01
ΝΑΟΙΚ Α176.02.02	A.96	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 4,0 mm	03-08-07-01
ΝΑΟΙΚ Α176.02.03	A.97	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 5,0 mm	03-08-07-01
ΝΑΟΙΚ Κ176.36	A.98	Αντικατάσταση θραυσμένων υαλοπλινθων	-
ΝΑΟΙΚ Κ177.01.01	A.99	Καθαρισμός υαλοπινάκων και τοιχοποιίας	-
ΝΑΟΙΚ Κ177.11.01	A.100	Χρωματισμοί οιονδήποτε παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών με τσιμεντόχρωμα ακρυλικό, υδατοδιαλυτό	-
ΝΑΟΙΚ Α177.15	A.101	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Α177.20.01	A.102	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ Α177.20.05	A.103	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού	03-10-03-00

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΙΚ Κ177.35.01	A.104	Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωμάτων.	-
ΝΑΟΙΚ Κ177.52.01	A.105	Χρωματισμοί με ελαιόχρωμα υδατοδιαλυτό	-
ΝΑΟΙΚ Κ177.52.02	A.106	Χρωματισμοί επιφανειών με ελαιόχρωμα διαλύτου	-
ΝΑΟΙΚ Α177.55	A.107	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ Κ177.61.01	A.108	Χρωματισμοί σπατουλαρισμοί τοίχων με ριπολίνη	-
ΝΑΟΙΚ Α177.84.01	A.109	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Κ177.85	A.110	Χρωματισμοί όψεων των σχολικών κτιρίων με 100% ακρυλικό τσιμεντόχρωμα άριστης ποιότητας	-
ΝΑΟΙΚ Κ177.85.01	A.111	Χρωματισμοί με πλαστικό χρώμα νερού, οικολογικό.	-
ΝΑΟΙΚ Κ177.86	A.112	Χρωματισμοί όψεων με 100% ακρυλικό τσιμεντόχρωμα εξωτερικής χρήσης με βάση σιλικονούχες και ακρυλικές ρητίνες	-
ΝΑΟΙΚ Κ177.88	A.113	Χρωματισμοί δια πλαστικού χρώματος Τύπου RELIEF	-
ΝΑΟΙΚ Α177.95	A.114	Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	05-02-03-00
ΝΑΟΙΚ ΣΧ.77.97	A.115	Αφαίρεση γραφιστικών επαλείψεων από πωρόλιθο, μάρμαρο, πέτρα κ.λ.π.	03-10-01-00
ΝΑΟΙΚ ΣΧ.77.98	A.116	Αφαίρεση γραφιστικών επαλείψεων από γυαλί και λείες επιφάνειες	03-10-01-00
ΝΑΟΙΚ Κ177.99.01	A.117	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	-
ΝΑΟΙΚ Α179.04	A.118	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες	-
ΝΑΟΙΚ Α179.08	A.119	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	-
ΝΑΟΙΚ Α179.09	A.120	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	08-05-01-02
ΝΑΟΙΚ Κ179.21.1	A.121	Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος	-
ΥΔΡ Κ16745	A.122	Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων	-
ΑΤΗΕ 8036.1	A.123	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins	-
ΑΤΗΕ 8036.2	A.124	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins	-
ΑΤΗΕ 8036.7	A.125	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 1/2 ins	-
ΑΤΗΕ Κ18036.1	A.126	Σωλήνας πίεσης PPR20 θερμοσυγκολλούμενος	-
ΑΤΗΕ Κ18036.2	A.127	Σωλήνας πίεσης PPR25, θερμοσυγκολλούμενος	-
ΑΤΗΕ Κ18036.3	A.128	Σωλήνας πίεσης PPR 40, θερμοσυγκολλούμενο	-
ΑΤΗΕ 8037.1	A.129	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins	-
ΑΤΗΕ 8037.2	A.130	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3/4 ins	-
ΑΤΗΕ 8037.6	A.131	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 2 ins	-
ΑΤΗΕ Κ18040.1.1	A.132	Σπιράλ ΙΝΟΞ βαρέως τύπου, μήκους έως 0,70m	-
ΑΤΗΕ Κ18041.1.1	A.133	Χαλκοσωλήνας Φ18	-
ΑΤΗΕ Κ18041.1.4	A.134	Χαλκοσωλήνας Φ32	-
ΑΤΗΕ Κ18042.1.1	A.135	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. 6atm διαμέτρου Φ50.	-
ΑΤΗΕ Κ18042.1.2	A.136	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ., Φ40mm	-
ΑΤΗΕ Κ18042.1.3	A.137	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. 6atm διαμέτρου Φ100.	-
ΑΤΗΕ Κ18042.1.4	A.138	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. 6atm διαμέτρου Φ125	-
ΑΤΗΕ Κ18042.1.5	A.139	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ140.	-
ΑΤΗΕ Κ18046.1.1	A.140	Εσχάρα ορειχάλκινη διαφόρων διαστάσεων	-
ΑΤΗΕ Κ18051.1.1	A.141	Έλεγχος και απόφραξη αποχετευτικού δικτύου	-
ΑΤΗΕ Κ18051.1.2	A.142	Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος και με την χρήση αρίδας	-
ΑΤΗΕ Κ18051.1.3	A.143	Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος και με άντληση υδάτων	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΑΤΗΕ Κ18051.1.4	A.144	Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος και με την χρήση βιντεοσκόπησης	-
ΑΤΗΕ Κ18052.01	A.145	Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο σύνθετες.	-
ΑΤΗΕ 8061.1	A.146	Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές)	-
ΑΤΗΕ Κ18061.01	A.147	Γλάστρα 20Χ30cm ομβρίων υδάτων.	-
ΑΤΗΕ Κ18062.01	A.148	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική ορθογώνια	-
ΑΤΗΕ Κ18062.02	A.149	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα κλειστή ημικυκλική ορθογώνια	-
ΑΤΗΕ Κ18063.1	A.150	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής από σκληρό Ρ.Υ.Σ	-
ΑΤΗΕ Κ18065.2.1	A.151	Υδρορροή από σιδηροσωλήνα έως Φ5"	-
ΑΤΗΕ Κ18066.1.1	A.152	Φρεάτιο δικτύου αποχέτευσης διαστ. 30Χ30cm	-
ΑΤΗΕ Κ18066.1.2	A.153	Φρεάτιο δικτύου αποχέτευσης διαστ. 45Χ45cm	-
ΑΤΗΕ Κ18066.1.3	A.154	Φρεάτιο δικτύου αποχέτευσης διαστ. 60Χ60cm	-
ΑΤΗΕ Κ18072.2.1	A.155	Κάλυμμα PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 30Χ30cm	-
ΑΤΗΕ Κ18072.2.2	A.156	Κάλυμμα PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 45Χ45cm	-
ΑΤΗΕ Κ18072.2.3	A.157	Κάλυμμα PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 60Χ60cm	-
ΑΤΗΕ Κ18072.3.1	A.158	Κάλυμμα σχάρας PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 30Χ30cm	-
ΑΤΗΕ Κ18072.3.2	A.159	Κάλυμμα σχάρας PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 45Χ45cm	-
ΑΤΗΕ Κ18072.3.3	A.160	Κάλυμμα σχάρας PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 60Χ60cm	-
ΑΤΗΕ 8101.1	A.161	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	-
ΑΤΗΕ 8103.1	A.162	Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαμέτρου Φ 1/2 ins	-
ΑΤΗΕ Κ18104.1	A.163	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 1/2ins	-
ΑΤΗΕ Κ18104.2	A.164	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 3/4ins	-
ΑΤΗΕ Κ18104.3	A.165	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 1ins	-
ΑΤΗΕ Κ18126.1	A.166	Βαλβίδα αντεπιστροφής από σκληρό PVC	-
ΑΤΗΕ 8131.2.1	A.167	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2 ins	-
ΑΤΗΕ 8131.3.2	A.168	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Χωνευτή με ροζέττα και χειροστρόφαλο διαμέτρου Φ 3/4 ins	-
ΑΤΗΕ Κ18131.2	A.169	Διακόπτης εντοιχισμένος σφαιρικός ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος διαμ. 3/4 ins	-
ΑΤΗΕ Κ18131.3	A.170	Διακόπτης εντοιχισμένος σφαιρικός ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος διαμ. 1 ins	-
ΑΤΗΕ Κ18138.1	A.171	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος κοινός.	-
ΑΤΗΕ Κ18138.01	A.172	Κάνουλα ορειχάλκινη ενδεικτικού τύπου CIMPETION	-
ΑΤΗΕ 8138.1.2	A.173	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins	-
ΑΤΗΕ 8141.1.2	A.174	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου Φ 1/2 ins	-
ΑΤΗΕ 8141.2.2	A.175	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	-
ΑΤΗΕ 8141.4.1	A.176	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με σταθερό καταιονηστήρα	-
ΑΤΗΕ 8151.1	A.177	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πίεσεως	-
ΑΤΗΕ 8151.2	A.178	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	-
ΑΤΗΕ 8152	A.179	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου	-
ΑΤΗΕ 8153.1	A.180	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα	-
ΑΤΗΕ 8153.2	A.181	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες	-
ΑΤΗΕ 8154.1	A.182	Δικλίδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο) διαμέτρου Φ 3/4 ins	-
ΑΤΗΕ 8157.1	A.183	Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΑΤΗ Κ18157.3.1	A.184	Αποξήλωση νιπτήρα, καταιονιστήρα, ουρητηρίου, νιπτήρα, δοχείο πλύσεως και λεκάνη WC	-
ΑΤΗ Κ18158	A.185	Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου πορσελάνης	-
ΑΤΗ 8160.2	A.186	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm	-
ΑΤΗ Κ18160.2	A.187	Νιπτήρας πορσελάνης χωνευτός	-
ΑΤΗ 8160.5	A.188	Σιφώνι νιπτήρα	-
ΑΤΗ Κ18160.6	A.189	Σιφώνι δαπέδου γίγας	-
ΑΤΗ Κ18160.7	A.190	Σιφώνι "πίππα T/T", διαστ.Φ100-Φ125	-
ΑΤΗ Κ18160.8	A.191	Μηχανοσίφωνα PVC διαστ. Φ100-160	-
ΑΤΗ 8166.1	A.192	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μιάς σκάφης	-
ΑΤΗ 8168.2	A.193	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm	-
ΑΤΗ Κ18168.1	A.194	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36 X 48 cm	-
ΑΤΗ 8169.1.2	A.195	Εταξέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm	-
ΑΤΗ 8174	A.196	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο	-
ΑΤΗ 8178.1.2	A.197	Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη με καπάκι	-
ΑΤΗ 8179.2	A.198	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	-
ΑΤΗ ΣΧ	A.199	ΣΥΝΟΛΟ	-
ΑΤΗ 8217.5	A.200	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων ονομαστικής ισχύος 10,0 m3/h	-
ΑΤΗ 8217.7	A.201	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων ονομαστικής ισχύος 16,0 m3/h	-
ΑΤΗ Κ18223.1.1	A.202	Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος ατόματης αναρροφήσεως 1,0HP/0,78KW	-
ΑΤΗ Κ18223.1.2	A.203	Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος ατόματης αναρροφήσεως 1,5HP/1,10KW	-
ΑΤΗ Κ18302.1.1	A.204	Αποξήλωση σωληνώσεων, υδροροών κλπ	-
ΑΤΗ Κ18732.1	A.205	Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 2,5X2,5cm	-
ΑΤΗ Κ18732.2	A.206	Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 4,0X4,0cm	-
ΑΤΗ Κ18732.3	A.207	Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 6X10cm	-
ΑΤΗ 8734.1.4	A.208	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 29mm	-
ΑΤΗ 8735.2.1	A.209	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm	-
ΑΤΗ 8735.2.2	A.210	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 X 80mm	-
ΑΤΗ Κ18766.2.1	A.211	Καλώδιο ΝΥΜ 2X1,5 mm2	-
ΑΤΗ Κ18766.3.1	A.212	Καλώδιο ΝΥΜ 3X1,5 mm2	-
ΑΤΗ Κ18766.3.2	A.213	Καλώδιο ΝΥΜ 3X2,5 mm2	-
ΑΤΗ Κ18766.3.4	A.214	Καλώδιο ΝΥΜ 3X6 mm2	-
ΑΤΗ Κ18766.3.5	A.215	Καλώδιο ΝΥΜ 3X10 mm2	-
ΑΤΗ Κ18766.5.4	A.216	Καλώδιο ΝΥΜ 5X6 mm2	-
ΑΤΗ 8801.1.1	A.217	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός	-
ΑΤΗ 8801.1.4	A.218	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ	-
ΑΤΗ Κ18801.1.1	A.219	Αντικατάσταση οιουδήποτε φωτιστικού σημείου τάσεως 250 V	-
ΑΤΗ Κ18806.1.1	A.220	Διακόπτης ορατός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V	-
ΑΤΗ Κ18828.1	A.221	Ρευματοδότης ορατός βακελίτου πλήρης	-
ΑΤΗ Κ18843.1.1	A.222	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος ή χωνευτός 18- 36 θέσεων	-
ΑΤΗ Κ18843.1.1.2	A.223	Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα διανομής 36-48 θέσεων	-
ΑΤΗ Κ18843.2.1.1	A.224	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος έως 24 θέσεων στεγανός IP44	-
ΑΤΗ Κ18843.2.1.2	A.225	Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα διανομής έως 24 θέσεων	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΑΤΗΕ Κ18845.2	A.226	Αποξήλωση οιουδήποτε ηλεκτρικού πίνακα χωνευτού, επίτοιχου ή διαιρούμενου	-
ΑΤΗΕ Κ18874.2.1.1	A.227	Προμήθεια και εγκατάσταση διπολικού διακόπτη διαφυγής 25A/30mA	-
ΑΤΗΕ Κ18880.1.1	A.228	Διακόπτης πίνακος, μονοπολικός, εντάσεως έως 40Α.	-
ΑΤΗΕ Κ18880.2.1	A.229	Διακόπτης πίνακος, διπολικός, εντάσεως 25Α-63Α.	-
ΑΤΗΕ Κ18882.3.2	A.230	Διακόπτης πινάκων τριπολικός ενδεικτικού τύπου SIEMENS εντάσεως 25Α	-
ΑΤΗΕ 8910.1.1	A.231	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε 16 (μινιόν)	-
ΑΤΗΕ 8910.1.3	A.232	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 63 Α και σπειρώματος Ε 33	-
ΑΤΗΕ Κ18915.1.1	A.233	Μικροαυτόματος μονοπολικός για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS εντάσεως έως 40Α	-
ΑΤΗΕ Κ18915.2.1	A.234	Μικροαυτόματος τριπολικός για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS εντάσεως έως 25Α	-
ΑΤΗΕ Κ18924	A.235	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V	-
ΑΤΗΕ Κ18971.1.4	A.236	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ36W, χωρίς ανταυγαστήρα, εστεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτημένο .	-
ΑΤΗΕ Κ18977.2.2	A.237	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, οροφής, 4Χ18W	-
ΑΤΗΕ Κ18972.1.4	A.238	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ36W, με ανταυγαστήρα, εστεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτημένο .	-
ΑΤΗΕ Κ18977.2.3	A.239	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, ψευδοροφής, 4Χ18W	-
ΑΤΗΕ Κ18978.2.1	A.240	Αντικατάσταση λαμπτήρα φθορισμού 18-36W.	-
ΑΤΗΕ Κ18983.10.1.1	A.241	Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, τοίχου ή οροφής	-
ΑΤΗΕ 9331.1.1	A.242	Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Μονός ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Οριζόντιας προβολής 1,00m	-
ΑΤΗΕ Κ19363.1	A.243	Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πίεσεως ανεξαρτήτου ύψους	-
ΑΤΗΕ Κ19379.1.1	A.244	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση λυχνίας ατμών νατρίου ή υδραργύρου Ε27	-
ΑΤΗΕ Κ19379.1.2	A.245	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση λυχνίας ατμών νατρίου ή υδραργύρου Ε40	-
ΑΤΗΕ Κ19394.1	A.246	Αντικατάσταση κατεστραμμένου φυσιγγίου ασφαλείας από πορσελάνη τύπου EZ-SIEMENS	-
ΑΤΗΕ Κ19408.1	A.247	Ανακατανομή φορτίων ηλεκτρικών πινάκων διανομής	-
ΑΤΗΕ 9410	A.248	Καθαρισμός φωτιστικού σώματος φθορισμού 20W, 40W, ή 65W οροφής	-
ΑΤΗΕ Κ19411.1	A.249	Καθαίρεση φωτιστικού σώματος νατρίου -υδραργύρου 125W ή 250W ή 400W	-
ΑΤΗΕ Κ19413.1	A.250	Επισκευή ηλεκτρικού πίνακα διανομής	-
ΑΤΗΕ Κ19421.1	A.251	Επισκευή ή αντικατάσταση θυρών Η.Π	-
ΑΤΗΕ 9347.1Υ	A.252	Αντικατάσταση της παροχής ύδρευσης από την ΕΥΑΘ ΑΕ	-
ΟΙΚ ΣΥΝ	A.253	ΣΥΝΟΛΟ	03-08-01-00

Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
----------------	------	---------------	------------------------------

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη //2015

Οι Συντάξαντες

N.Τσουμαλάκος
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
βαθμού

B.Κουσιδης

Θεσσαλονίκη //2015

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Συντηρήσεων Δημ/κών Κτιρίων
και Κοιν/στων Χώρων

Ανδρέας Σπηλιόπουλος
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Β' βαθμού

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη //2015

Η Προϊσταμένη της Δ/σης
Κατασκευών
και Συντηρήσεων

Μαρία Ιορδανίδου
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Β'