

6447. Συρματόβελος π -ραγώνος δ πής, cm και βάρος kg/m² εκ στήματος κυματοειδούς (καταρ-
ρής), τοποθετημένων επί πασσάλων ή επί σκελετού περιφραγμάτων.

(1 m² καλυπτούμενης επιφάνειας περιφραγμάτων).

Υλικά:

α) Συρματόβελος π -ραγώνος (286) m² 1,05 x 0,975 = 1,02
 β) Υλικά στερεώσεως, εις (251) kg 0,05 x 1,00 = 0,05
 γ) Υλικά στερεώσεως, εις (251) kg 0,05 x 1,00 = 0,05

Παραστάσεις:

πρ. (003) h 0,10 x 1,68 = 1,68
 βρ. (002) h 0,10 x 1,68 = 1,68
 "Αθροισμα 4,74"

Τιμή ενός m² δρχ.

6448. Συρματόβελος π -ραγώνος δ πής, cm και βάρος kg/m² εκ στήματος κυματοειδούς (καταρ-
ρής), τοποθετημένων επί πασσάλων ή επί σκελετού περιφραγμάτων.

(1 m² καλυπτούμενης επιφάνειας περιφραγμάτων):

Υλικά:

α) Συρματόβελος π -ραγώνος (286) m² 1,05 x
 β) Υλικά στερεώσεως, εις (251) kg 0,05 x
 γ) Υλικά στερεώσεως, εις (251) kg 0,05 x

Παραστάσεις:

πρ. (003) h 0,10 x
 βρ. (002) h 0,10 x
 "Αθροισμα 4,74"

Τιμή ενός m² δρχ.

6449

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 6.500

Βασικός τύπος αλούμινας

6501. Υαλόουρα εξ αλουμινίου ως εν 6008 περιγυ-
 ρεται άνευ της προμήθειας των εξαρτημάτων και μηχανισμών
 λειτουργίας και ασφαλείας άλλά με την υποχρέωση τοποθετήσεως
 των, ήτοι υαλά και μικροβλήτων εν γένει και έργατα πλήρους κατα-
 σκευής κομψώματος έτοιμου προς τοποθετηναι, κατά τα λοιπά ως
 εν 6006 και 6007 όρίσεται.
 (1 m²).

Υλικά:

α) Στραντζαριστός σωλήν (282) kg 3,00 x
 β) Διατομής 30/15 mm (282) kg 3,00 x
 γ) Αλουμινίων π -ραγώνος (295) kg 11,00 x
 δ) Αλουμινίων π -ραγώνος (296) m² 1,00 x

Παραστάσεις:

Πλήρους κατασκευής, άνευ (295) kg 11,00 x
 της εργασίας τοποθετήσεως (296) m² 1,00 x
 πρ. (003) h 4,00 x
 βρ. (002) h 4,00 x
 "Αθροισμα 4,74"

Τιμή ενός m² δρχ.

6502

Υαλόουρα π -ραγώνος αλούμι-
 νίου, άνευ της προμήθειας των εξαρτημάτων και μηχανισμών
 λειτουργίας και ασφαλείας άλλά με την υποχρέωση τοποθετήσεως
 των, ήτοι υαλά και μικροβλήτων εν γένει και έργατα πλήρους κατα-
 σκευής κομψώματος έτοιμου προς τοποθετηναι, κατά τα λοιπά ως
 εν 6006 και 6007 όρίσεται.
 (1 m²).

Υλικά:

Υαλόουρα, άνευ της προμήθειας των εξαρτημάτων και μηχανισμών
 λειτουργίας και ασφαλείας άλλά με την υποχρέωση τοποθετήσεως
 των, ήτοι υαλά και μικροβλήτων εν γένει και έργατα πλήρους κατα-
 σκευής κομψώματος έτοιμου προς τοποθετηναι, κατά τα λοιπά ως
 εν 6006 και 6007 όρίσεται.
 (6501) m² 1,00 x

6428 Σιδηρού σωλήνα γαλβανισμένου Φ2 ins άπλ. ούς και γ-
καλ. δ. ω μ δ τ ω ν κατ'ά τά λοιπά ως έν 6421.

(1 m τοποθετημένου μήκους).

Υλικά:	Σιδηροσωλήν γαλβανισμένος Φ2 ins και ύλικά πακτώσεως	(566)	m	1,05 x	=
Παραστά:	τεχν.	(003)	h	0,60 x	=
Τμή ένός m δρζ.	Αθροισμα				

6429 Δικτυωτόν έν ξλ. σμα (Μετάλ. ντελίουαγέ) άπ. ης 10 x 4 cm και πάχους 3 mm, τοποθετημένον εις σιδηρά κυκλ. δώματα, δν ήλδ-
σας ή συγκαλδήσεως.
(1 m² τοποθετημένης επιφανείας).

Υλικά:	Δικτυωτόν έλασμα μετά της φθοράς και άπομειώσεως	(278)	m ²	1,10 x	=
Παραστά:	τεχν.	(003)	h	0,15 x	=
Τμή ένός m ² δρζ.	Αθροισμα				

6432 Δικτυωτόν έλασμα (μετάλ. ντελίουαγέ) άπ. ης 10 x 4 cm και πάχους 3 mm, τοποθετημένον έν σκελετό τοίχων ή όρο-
φών, δν' άληθευκαλύψεως τών φύλλων του έλασματος κατ'ά 5 cm τούλάχιστον προσηλουμενων δια δίχαλωτων ήλων μέσω ξυλινων τά-
κων έν τών ξύλων του σκελετού και συνδέσεως τών φύλλων δια σύρματος γαλβανισμένου.

Υλικά:	α) Δικτυωτόν έλασμα	(279)	m ²	1,08 x	=
	β) Ήλοι γενικώς και σύρμα άνηγμένα εις ήλους καινούς	(251)	Kg	0,10 x	=
Τμή ένός m δρζ.	Αθροισμα				

ΤΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ / h (0,02) = 19,87 €
 ΚΟΜΘΟΥ (0,02) = 16,84 €
 ΕΡΕΤΗ (0,01) = 15,31 €

Υλικά:	τεχν.	(003)	h	0,25 x	=
	βοηθ.	(002)	h	0,25 x	=
Τμή ένός m δρζ.	Αθροισμα				

6433 Πάσσα... ερετφ. α γ μ δ τ ω ν έν μαφροσίδηρου Γ ή Τ...
 6441... αντηρίδων καρφωτών ούωνδύποτε διαστάσεων μετά της άρτιου...
 δεικνύσεως, όπών προδέσεως, πλήρης τοποθετημένου, είτε δν' έμψη-
 ζεως εις τδ έδρος, είτε δια πακτώσεως δια 100ων ή έντός βάσεων
 έν κοινιδέματα έν ένός ής άξιας τούτου.

Υλικά:	Μορφολογικός καλ.	(266)	Kg	1,10 x 1,00	= 1,10
Παραστά:	τεχν.	(003)	h	0,10 x 19,87	= 1,99
	βοηθ.	(002)	h	0,10 x 16,84	= 1,68
Τμή ένός Kg δρζ.	Αθροισμα				4,77

6442 Σόρμα άκανθωτόν καλ. με-
 τή μ έν σν, δια προδέσεως δια γαλβανισμένου σύρματος έν πάσ-
 σάων περιφράγματος, εις όσαδύποτε σειράς όρίζοντες, κατ'ακρό-
 φους και δίχαλωτους.
(1 m).

Υλικά:	Σόρμα άκανθωτόν καλ. με- τ'ά φθόρως	(284) ή (285)	m	1,10 x	=
Παραστά:	τεχν.	(003)	h	0,10 x	=
Τμή ένός m δρζ.	Αθροισμα				