

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
1. Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (EUROPE DIRECT)						
1.1	Φωτογραφική μηχανή (SLR)	38651000-3	1			
1.2	Ψυγείο μονόπορτο (MINI BAR)	39710000-2	1			
1.3	Μονάδα ελέγχου	30232700-1	1			
1.4	Καλώδιο κονσόλας	44321000-6	20			
1.5	Απεγκατάσταση – Εγκατάσταση (Μονάδας ελέγχου)	48952000-6	1			
ΣΥΝΟΛΟ (1)						
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ						
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ						
2.1	Ψυγείο ηλεκτρικό δίπορτο Full NO FROST, λευκό, ενδεικτικών διαστάσεων Ύψους 170 cm, Πλάτους 60 cm, Βάθους 60 cm, ενεργειακή κλάση A+, Service στη Θεσσαλονίκη	39710000-2	2			
2.2	Καταψύκτης, τύπος οριζόντιος (μπαούλο), λευκό, ενεργειακή κλάση A+, συνολικής χωρητικότητας: 200lt, Service στη Θεσσαλονίκη, κλειδαριά, εσωτερικός φωτισμός, αθόρυβος	39710000-2	1			
2.3	Ηλεκτρική σκούπα, ενεργειακή κλάση A+, ισχύος τουλάχιστον 2.200+W, χωρητικότητας κάδου 2-3lt, Service στη Θεσσαλονίκη	39710000-2	1			
2.4	Ατμοκαθαριστής μέγιστης ισχύς 1200W, για καθαρισμό δαπέδων και παραθύρων, Service στη Θεσσαλονίκη	39710000-2	1			
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ						
3.1	Πλυντήριο ρούχων, επαγγελματικού ενδεικτικού τύπου - δαπέδου, με ενδεικτική χωρητικότητα κάδου	39710000-2	1			

	τουλάχιστον 15 (kg) κιλών και με ταχύτητα και με ταχύτητα τουλάχιστον στροφών στυψίματος 760 Rpm, ισοδύναμου συντελεστή G: 200 G, τάσεως λειτουργίας: 380 Volt, ενδεικτικής ισχύς αντιστάσεων θέρμανσης: 9/12 Kw στροφών.					
3.2	Επαγγελματικό ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων - ποτηριών ανοξείδωτο συνολικής ισχύος τουλάχιστον 3600W	39710000-2	1			
3.3	Ηλεκτρικό ψυγείο θάλαμος συντήρησης τουλάχιστον με μία (1) πόρτα κάθετη, επαγγελματικό ανοξείδωτο, χωρητικότητας τουλάχιστον (Lt.) 620, με ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm 68 x 80 x 210	39710000-2	2			
3.4	Ηλεκτρική επαγγελματική σκούπα υγρών - στερεών χαμηλού θορύβου τουλάχιστον 58db. Σκούπα τύπου δαπέδου, ενδεικτικής ισχύος τουλάχιστον έως 2.000 W.	39710000-2	2			
3.5	Επαγγελματικό ηλεκτρικό στεγνωτήριο βαρέως τύπου. Κάδος κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και το τύμπανο από ανοξείδωτο χάλυβα. Πλαίσιο ενδεικτικά ανοξείδωτο ή χάλυβας καλυμμένος με ηλεκτροστατική βαφή. Ενδεικτικά κινητήρας με inverter με αμφίδρομη περιστροφή τυμπάνου (RDA) για καλύτερο και ομοιόμορφο στέγνωμα, ενδεικτική χωρητικότητα περίπου 300 lit, ενδεικτική φόρτωση περίπου: 17 κιλά, ενδεικτική Ισχύς ηλεκτρικού 18,5 Kw, ηλεκτρικής τάσης 400V/50HZ/3.	39710000-2	2			
3.6	Επαγγελματικό πολυκοπτικό μηχάνημα λαχανικών, τυριών και άλλων προϊόντων, κατασκευασμένο από ανοδιωμένο εξευγενισμένο αλουμίνιο, με πλαστικές λαβές, ανοξείδωτα μαχαίρια ενδεικτικού ισοδύναμου διαμέτρου τουλάχιστον 205mm. Ισοδύναμα ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Ισχύς τουλάχιστον 500W, Τάσης 230V/50HZ, διαστάσεων τουλάχιστον 490x240x500mm.	39710000-2	1			
3.7	Επαγγελματικό ηλεκτρικό μπλέντερ τύπου κανάτας, με υλικό κανάτας από inox τουλάχιστον, χωρητικότητας τουλάχιστον 5 - 6 lt.	39710000-2	3			
3.8	Πλυντήριο ρούχων, οικιακού ενδεικτικού τύπου - δαπέδου, με χωρητικότητα κάδου τουλάχιστον 11 (kg) κιλών και με ταχύτητα στυψίματος τουλάχιστον 1600 στροφών.	39710000-2	6			
3.9	Στεγνωτήριο ρούχων, οικιακού	39710000-2	2			

	ενδεικτικού τύπου - διαπέδου, με χωρητικότητα κάδου τουλάχιστον 9 (kg) κιλών με σύστημα συμπύκνωσης υδρατμών.					
3.10	Οικιακό ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων, ενδεικτικής τουλάχιστον: χωρητικότητας 15 πλήρη σερβίτσιων, Inox, 60 εκατοστών πλάτους ενεργειακής κατανάλωσης 1.1 (kWh).	39710000-2	5			
3.11	Οικιακή ηλεκτρική συσκευή κουζίνα ενδεικτικού τύπου ελεύθερη. Ενδεικτικής ισοδυναμίας τουλάχιστον: χωρητικότητας 74lt, ενεργειακής κλάσης A-20% με 7 τρόπους λειτουργίας και ανεμιστήρα ψύξης.	39710000-2	3			
3.12	Οικιακή ηλεκτρική σκούπα τύπου διαπέδου χωρίς σακούλα, ισχύος τουλάχιστον 2.300 W	39710000-2	6			
3.13	Μicro Hi-Fi - ηχοσύστημα Hi-Fi, με ηχεία υψηλής ποιότητας, RMS 100 W, συμπεριλαμβανομένης αναπαραγωγής iPod / iPhone, θύρα USB, Δέκτης FM / AM, με υποστήριξη RDS.	39710000-2	7			
3.14	Μικροφωνική φορητή με δύο (2) τουλάχιστον μικρόφωνα και δύο (2) τουλάχιστον ασύρματα μικρόφωνα	39710000-2	2			
3.15	Φορητό ραδιοκασετόφωνο, CD	39710000-2	21			
3.16	Κλιματιστικό τύπου τοίχου split Inverter: Ισοδύναμης Ονομαστικής Απόδοσης ψύξης τουλάχιστον (BTU/h): 8.360, Ονομαστική Απόδοση θέρμανσης τουλάχιστον (BTU/h):10.715, Ενεργειακή κλάση ψύξης / θέρμανσης τουλάχιστον A / A, ενδεικτικό ψυκτικό υγρό R 410a.	39710000-2	1			
3.17	Κλιματιστικό τύπου τοίχου split Inverter: Ισοδύναμης Ονομαστικής Απόδοσης ψύξης τουλάχιστον (BTU/h) 11.942, Ονομαστική Απόδοση θέρμανσης τουλάχιστον (BTU/h) 13.307. Ενεργειακή κλάση ψύξης / θέρμανσης τουλάχιστον A / A, ενδεικτικό ψυκτικό υγρό R 410a.	39710000-2	11			
3.18	Κλιματιστικό τύπου τοίχου split Inverter: Ισοδύναμης Ονομαστικής Απόδοσης ψύξης τουλάχιστον (BTU/h) 17.742 (max 18.030), Ονομαστικής Απόδοσης θέρμανσης τουλάχιστον (BTU/h) 19.960(max 19.990), Ενεργειακής κλάσης ψύξης / θέρμανσης τουλάχιστον A / A, ενδεικτικό ψυκτικό υγρό R 410a.	39710000-2	6			
3.19	Ψυγείο ηλεκτρικό δίπορτο Full NO FROST ενδεικτικών τουλάχιστον μέγιστων διαστάσεων έως: Ύψους 190,5 cm, Πλάτους 70 cm, Βάθους 70 cm, συνολική μεικτή ενδεικτική τουλάχιστον χωρητικότητα 472 λίτρα	39710000-2	5			
3.20	Ψυγείο ηλεκτρικό δίπορτο Full NO	39710000-2	1			

	FROST ενδεικτικών τουλάχιστον μέγιστων διαστάσεων έως: Ύψους 201 cm, Πλάτους 60 cm, Βάθους 67 cm, συνολική μεικτή ενδεικτική τουλάχιστον χωρητικότητα 443 λίτρα.					
3.21	Ταχυθερμαντήρας θερμού νερού χρήσης ενδεικτικού τύπου κουζίνας πίεσεως. Ενδεικτικής ηλεκτρικής ισχύος τουλάχιστον 5,7 (kw), εντάσεως τουλάχιστον 25(A), τάσεως 220~230 (V), συχνότητας 50 (Hz)	39710000-2	1			
3.22	Ηλεκτρική συσκευή αερόθερμο, ενδεικτικού τύπου μπάνιου, ενδεικτικής τουλάχιστον ισχύος 2000W, τάσεως 220V/50Hz, με ενδεικτικό τουλάχιστον διακόπτη κατανάλωσης λειτουργίας: 2000/1400/800 W Σχεδιασμένο ενδεικτικά για τοποθέτηση σε μπάνιο – τουαλέτα με δείκτη προστασία από το νερό – υγρασία τουλάχιστον IP 24	39710000-2	2			
ΣΥΝΟΛΟ (3)						
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ						
4.1	Κλιματιστικό split Inverter, με ισοδύναμα ενδεικτικά τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: Ονομαστικής Απόδοσης ψύξης από 2.000(BTU/h) έως τουλάχιστον 13.500(BTU/h), Ονομαστική Απόδοση θέρμανσης από 2.000 (BTU/h) έως τουλάχιστον 17.500(BTU/h), Ενεργειακής κλάσης ψύξης / θέρμανσης τουλάχιστον A/A	39717200-3	2			
ΣΥΝΟΛΟ (4)						
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ						
5.1	Καταψύκτης επαγγελματικός, τύπος οριζόντιος (μπαούλο), Μικτή χωρητικότητα 500lt, Ικανότητα ψύξης από -18C έως -25C, Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, Δυνατότητα κλειδώματος, Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας, Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, Τέσσερις ρόδες για εύκολη μετακίνηση του ψυγείου. Πρόσθετος εξοπλισμός & Αξεσουάρ: Σχάρα χώρισμα, Καλάθι, Θερμόμετρο	39710000-2	2			
5.2	Ψυγείο επαγγελματικό με μία (1) πόρτα, Χωρητικότητας τουλάχιστον 620lt, Ισχύς τουλάχιστον 650W, Αυτόματη απόψυξη, Κατασκευή εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα, Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα, Ομοιόμορφη κατανομή ψύξης	39710000-2	1			
6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ						
6.1	Κλιματιστικό τύπου Ντουλάπα, split Inverter, με ισοδύναμα ενδεικτικά	39717200-3	1			

	τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά : Ονομαστικής Απόδοσης ψύξης περίπου από 26.500 (BTU/h), Ονομαστικής Απόδοσης θέρμανσης περίπου από 28.500 (+7.000) (BTU/h), Ενεργειακής κλάσης ψύξης / θέρμανσης ενδεικτικά τουλάχιστον A / A, με ενδεικτικό ψυκτικό υγρό R 410a.					
6.2	Κλιματιστικό τύπου Ντουλάπα, split Inverter, με ισοδύναμα ενδεικτικά τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: Ονομαστικής Απόδοσης ψύξης περίπου από 35.500 (ενδεικτικά όρια περίπου ελάχιστης – μέγιστης από 9.500-43.500) (BTU/h), Ονομαστικής Απόδοσης θέρμανσης περίπου από 37.500 (ενδεικτικά όρια περίπου ελάχιστης – μέγιστης από 12.000-45.550) (BTU/h), Ενεργειακής κλάσης ψύξης / θέρμανσης τουλάχιστον A / A, με ενδεικτικό ψυκτικό υγρό R 410a.	39717200-3	1			
6.3	Κλιματιστικό τύπου Ντουλάπα, split Inverter, με ισοδύναμα ενδεικτικά τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: Ονομαστικής Απόδοσης ψύξης περίπου από 47.500 (ενδεικτικά όρια περίπου ελάχιστης – μέγιστης από 11.000-50.500) (BTU/h), Ονομαστικής Απόδοσης θέρμανσης περίπου από 51.500 (ενδεικτικά όρια περίπου ελάχιστης – μέγιστης από 13.800-53.300) (BTU/h), Ενεργειακής κλάσης ψύξης / θέρμανσης τουλάχιστον A / A, με ενδεικτικό ψυκτικό υγρό R 410a.	39717200-3	2			
6.4	Κλιματιστικό τύπου Ντουλάπα, split Inverter, με ισοδύναμα ενδεικτικά τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: Ονομαστικής Απόδοσης ψύξης περίπου από 54.500 (BTU/h) (ενδεικτικά όρια περίπου ελάχιστης – μέγιστης από 16.000-57.500), Ονομαστικής Απόδοσης θέρμανσης περίπου από 57.500 (BTU/h) (ενδεικτικά όρια περίπου ελάχιστης – μέγιστης από 16.900-59.500), Ενεργειακής κλάσης ψύξης / θέρμανσης τουλάχιστον A / A, με ενδεικτικό ψυκτικό υγρό R 410a.	39717200-3	2			
6.5	Κλιματιστικό τύπου Τοίχου split Inverter ονομαστικής ισχύος 9.000 BTU, με ισοδύναμα ενδεικτικά τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: Ονομαστικής Απόδοσης ψύξης περίπου από: 8.360 (BTU/h), Ονομαστικής Απόδοσης θέρμανσης περίπου από: 9.500 (BTU/h), Ενεργειακής κλάσης ψύξης / θέρμανσης τουλάχιστον A / A, ενδεικτικού ψυκτικού υγρού R 410a.	39717200-3	10			

6.6	Κλιματιστικό τύπου Τοίχου split Inverter ονομαστικής ισχύος 12.000 BTU, με ισοδύναμα ενδεικτικά τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: Ονομαστικής Απόδοσης ψύξης περίπου από 11.300 (BTU/h), Ονομαστική Απόδοση θέρμανσης περίπου από 11.900 (BTU/h), Ενεργειακής κλάσης ψύξης / θέρμανσης τουλάχιστον A / A, ενδεικτικό ψυκτικό υγρό R 410a.	39717200-3	40			
6.7	Κλιματιστικό τύπου Τοίχου split Inverter ονομαστικής ισχύος 18.000 BTU, με ισοδύναμα ενδεικτικά τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: Ονομαστικής Απόδοσης ψύξης περίπου από 17.000 (BTU/h), Ονομαστικής Απόδοσης θέρμανσης περίπου από 17.400 (BTU/h), Ενεργειακής κλάσης ψύξης / θέρμανσης τουλάχιστον A / A, ενδεικτικό ψυκτικό υγρό R 410a	39717200-3	25			
6.8	Κλιματιστικό τύπου Τοίχου split Inverter ονομαστικής ισχύος 24.000 BTU, με ισοδύναμα ενδεικτικά τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: Ονομαστικής Απόδοσης ψύξης περίπου από 20.500 (BTU/h), Ονομαστικής Απόδοσης θέρμανσης περίπου από 23.200 (BTU/h), Ενεργειακής κλάσης ψύξης / θέρμανσης τουλάχιστον A / A, με ενδεικτικό ψυκτικό υγρό R 410a.	39717200-3	20			
ΣΥΝΟΛΟ (6)						
7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ & ΠΝΕΥΜ. ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ						
7.1	Ηχείο	32342412-3	4			
7.2	Ενισχυτής - Μείκτης	32342420-2	1			
7.3	Ασύρματο Μικρόφωνο Χειρός	32331300-5	1			
7.4	Ηλεκτρική Σκούπα	39713430-6	1			
ΣΥΝΟΛΟ (7)						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ (1) ΕΩΣ (7)						

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,/...../ 2015

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(σφραγίδα - υπογραφή)