

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [ΦΑΥ]

Π.Δ. 305/96 άρθρο 3

ΤΜΗΜΑ Α

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγιεινής αποσκοπεί στον προσδιορισμό, την πρόληψη και τον περιορισμό των κινδύνων των χρηστών του έργου κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, μετατροπών, επισκευών και άλλων καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα :

Μητρώο έργου [Σχέδια – Τεχνική περιγραφή]

Επισημάνσεις, οδηγίες, και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη μελλοντική χρήση του έργου, όπως εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης, επισκευών και καθαρισμών.

Η σύνταξη του ΦΑΥ ολοκληρώνεται μαζί με το έργο και παραδίδεται στον εργοδότη χρήστη.

2. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ , ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.

Το έργο αυτό ανήκει στην κατηγορία Δημοσίων Έργων και αφορά οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εργασίες, των δημοτικών αφοδευτηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και γενικότερα οποιουσδήποτε χώρους υγιεινής υποδειχθούν από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
- Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων.
- Προϊσταμένη Αρχή του έργου είναι η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης.
- Ανάδοχος του έργου είναι η :

ΤΜΗΜΑ Β [ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ]

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

Μικροεκσκαφές εργασιών συντήρησης εξολοκλήρου χειρωνακτικά

Μικροεκσκαφές εργασιών συντήρησης με μηχανικά μέσα

Φορτοεκφορτώσεις, απόζημιώση καθυστέρησης και μεταφορά

Επίχωση και συμπύκνωση με θραυστά υλικά (3A)

Καθαίρεση πλινθοδομής

Αποξήλωση ψευδοροφής, σωληνώσεων, αποχέτευσης και διαχωριστικών W.C.

Καθαίρεση σκυροδέματος

Καθαίρεση δαπέδων

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων

Καθαίρεσις επικεραμώσεως άνευ κονιάματος ή και νταμωτά εξ οιουδήποτε είδους κεράμων

Καθαίρεσις επικεραμώσεως άνευ κονιάματος ή και νταμωτά με άνω των 60% χρησίμους κεράμους

Καθαίρεσις επικεραμώσεως, κούμβητών ή ημικολυμβητών κεραμιδιών

Καθαίρεσις επικεραμώσεως, κολυμβητών ή ημικολυμβητών κεραμιδιών Καθαίρεση επιχρισμάτων

Καθαίρεσις πλινθοδομής

Καθαίρεσις ξυλίνων ή μεταλλικών θυρών και παραθύρων ή διαχωριστικών
Ικριώματα, σιδηρά σωληνωτά
Εργασία καθαρισμού επιφανειών
Α) με χρήση νερού με υψηλή πίεση
Β) με χρήση μηχανήματος
Γ) επάλειψη δια υλικού προστασίας
Δ) επάλειψη δια υλικού καθαρισμού
Ξυλότυποι χντών μικροκατασκευών
Αποξήλωση και αποκομιδή παλαιών κιγκλιδωμάτων
Αποξήλωση λαμαρίνας
Ξυλότυποι οιασδήποτε κατηγορίας
Αποξήλωση σανιδώματος ξύλινης στέγης
Αποξήλωση σκελετού στέγης
Καθαίρεση ασφαλτόπανου ή μεμβράνης στεγάνωσης
Πλινθοδομή πάχους $\frac{1}{2}$ πλίνθου δρομική
Πλινθοδομαί μπατικάι
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά πάχους περίπου 5cm
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά πάχους περίπου 5cm
Επιχρίσματα τραβηγτά προεξοχών
Επιχρίσματα επί καταλλήλου μεταλλικού πλέγματος
Προσαύξησις τιμής επιχρισμάτων
Σκυρόδεμα C 12/15
Κατασκευή πρεκιού σενάζ
Κατασκευή επιμελημένων ξυλοτύπων
Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5mm
Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,5 mm
Υαλοπίνακες δίδυμοι, μονωτικοί
Αντικατάσταση δίδυμοι, μονωτικοί
Προσαύξηση τιμής χρωματισμών ανά 2 M
Α) 5 M για τους υδροχρωματισμούς
Β) 4 M λοιπές κατηγορίες
Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωμάτων
Χρωματισμοί ακρυλικοί με μονωτικές ιδιότητες
Ανακαίνιση παλαιών υδροχρωματισμών με τσίγκο και κόλλα
Ανακαίνιση χρωματισμών
Ανακαίνιση παλαιών επιφανειών
Ελαιοχρωματισμός σιδηρών επιφανειών
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών
Χρωματισμοί τύπου RELIEF
Υδροχρωματισμοί νέων επιφανειών με τσίγκο και κόλλα
Χρωματισμοί κοινοί επί νέων επιφανειών επιχρισμάτων
Απομόνωσις οιουδήποτε στοιχείου κατασκευής δια μονωτικού υλικού
Α) Διογκωμένη πολυστερίνη 5cm
Β) Εξηλασμένη πολυστερίνη
Γ) Πετροβάμβακα πάχους 5 cm 150 Kg/m³
Επάλειψη με στεγανοποιητικό τσιμεντοειδές κονίαμα
Μεταλλικός σκελετός στέγης
Πλήρωση εξωτερικών κουφωμάτων και οριζόντιων αρμών διαστολής
Α) Ελαστομερή μαστίχη
Β) Ασφαλτική μαστίχη
Γ) Σιλικόνη
Καθαίρεση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων
Επιστέγασης δια λαμαρίνας γαλβανισμένης αυλακωτής
Τοποθέτηση ελαστομερούς μεμβράνης (ασφαλτόπανου)
Τοποθέτηση ασφαλτικής μεμβράνης τύπου VERAL
Διάστρωση στεγανωτικής μεμβράνης
Τοποθέτηση ελαστομερούς λωρίδας

Επιστέγαση με πολυκαρβονικά φύλλα
Επάλειψη δια στεγανωτικού υλικού
Στεγάνωση με φύλλα μολύβδου
Χειρολαβή θύρας από λευκό μέταλλο
Θυρόφυλλα πρεσσαριστά μονόφυλλα ή δίφυλλα
Θύρα με ή άνευ φεγγίτου με θυρόφυλλο πρεσσαριστό
Θυρόφυλλο πρεσσαριστό
Καθαρισμός και λειότριψη παλαιών δαπέδων
Επιδιόρθωση της περίφραξης
Επιστρώσεις πλακών μαρμάρου(11 έως 25 τεμ/m²)
Επιστρώσεις δώματος ή δαπέδων με τσιμεντοκονίαμα
Σκαλομέρια εκ μαρμάρου σκληρού
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευαί περιθωρίων
Επιστρώσεις πλακών μαρμάρου (έως 10 τεμ/M²)
Ποδιές παραθύρου εκ μαρμάρου σκληρού
Επενδύσεις βαθμίδων δια μαρμάρου σκληρού
Ορθομαρμαρώσεις εκ πλακών μάρμαρου σκληρού
Επιστρώσεις με αντιολοσθητικές πλάκες λευκού τσιμέντου
Διαστρώσεις γαρμπιλοδέματος δια λιθοσυντρίμματος
Επενδύσεις δια πλακών πορσελάνης
Επιστρώσεις δια κεραμικών πλακιδίων
Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες)
Περιθώρια (σουβατεπιά)
Επιστρώσεις δια πλακών εκ πλαστικής ύλης
Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) εκ μαρμάρου σκληρού
Προμήθεια και τοποθέτηση πάνελ αλουμινίου
Κατασκευή μεταλλικού σκελετού
Προστατευτική ποδιά θυρών από φύλλο αλουμινίου
Επισκευή κουφωμάτων : αντικατάσταση μεντεσέδων κλπ
Επισκευή κουφωμάτων : στερέωση κάσσας κλπ
Σιδηροσωλήνας μαύρος χειρολισθήρων
Αντικατάσταση σιδηρών κλιμάκων
Επικάλυψη κατακόρυφου αρμού διαστολής
Διάστρωση ελαφρούμπετόν
Σιδηροδοκοί εντός κονιοδέματος
Επιδιόρθωσις υαλοστασίου εξ αλουμινίου
Υαλοστάσια σιδηρά
Σιδηραί κάσσαι αναρτήσεως θυροφύλλων
Γωνία ή περιμετρική φάσα αλουμινίου
Αποκατάσταση ζημιών με πλακίδια (μερεμέτι)
Κιγκλιδώματα σιδηρά και καγκελόπορτες
Δικτυωτόν περιφράξεων
Υαλοστάσια μονόφυλλα μετά σταθερού φεγγίτου
Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα αλουμινίου
Αντικατάσταση εσωτερικών κουφωμάτων με νέα αλουμινίου.
Αντικατάσταση συρόμενων πορτών ασφαλείας με νέα αλουμινίου.
Δικλείδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο)
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου, καζανάκι πλύσεως, τύπου Νιαγάρα
Λεκάνη αποχωρητηρίου "τούρκικου" τύπου από πορσελάνη με ενσωματωμένη αχιβάδα
Λεκάνη αποχωρητηρίου «ευρωπαϊκού» τύπου (μικρή) από πορσελάνη
Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα) διαστ. περιπ. 42 X 56 CM
Καθρέπτης τοίχου
Κρουνός εκροής (βρύση μονή)
Α) Επίτοιχος
Β) Επί νιπτήρα
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος άνευ ραφής, ISO - MEDIUM βαρύς
(πράσινη ετικέτα)

A) για $\frac{1}{2}''$

B) για $1''$

Γ) για $1\frac{1}{4}''$

Δ) για $1\frac{1}{2}''$

Ε) για $2''$

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)

A) βαρέως τύπου $\frac{1}{2}''$

B) >> $\frac{3}{4}''$

Γ) >> $1''$

Δ) >> $1\frac{1}{4}$

E) >> $1\frac{1}{2}''$

ΣΤ) >> $2''$

Βαλβίδα διακοπής (διακοπάκια ίσια ή γωνιακά)

Σπιράλ δικτυωτό (μεταλ) μήκους 0,50 μ.

Κατάργηση υπάρχοντος ορθίου ουρητηρίου

Σωλήνωση πλύσεως ουρητηρίων ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, πλήρης 4 θέσεων

Αποξήλωση υπάρχοντος ουρητηρίου ή νιπτήρα

Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου, από πορσελάνη, περιεκτικότητας 12 λίτρων

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό P.V.C πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6.0 ATM

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο ή ταυ ή γωνία

A) Διαμέτρου $\frac{3}{4}''$

B) Διαμέτρου $\frac{1}{2}''$

Γ) Διαμέτρου $1''$

Δ) Διαμέτρου $1\frac{1}{4}''$

E) Διαμέτρου $1\frac{1}{2}''$

ΣΤ) Διαμέτρου $2''$

Κάνουλα ορειχάλκινη για βοηθητική χρήση

Εσχάρα ορειχάλκινη κοχλιωτή διαμ. 10- 15 cm

Γωνίες ή τάπες καθαρισμού ή ταυ ή συστολές για σωλήνα P.V.C. Φ 140 ή σιφώνια για λεκάνη

Έλεγχος και ξεβούλωμα όλου του αποχετευτικού δικτύου

α) Ξεβούλωμα όλων των σιφωνιών

β) Ξεβούλωμα όλων των σωληνώσεων του αποχετευτικού δικτύου γ) Ξεβούλωμα και καθαρισμός όλων των φρεατών και του μηχανικού σίφωνα.

δ) Ξεβούλωμα όλων των υδρορροών των δωμάτων των W.C.

Λεκάνη καταιονιστήρα με βαλβίδα από πορσελάνη

Αποξήλωση, κατάργηση νιπτήρα, καταιονιστήρα, ουρητήρα μιας θέσης, λεκάνης

Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο.

Υδρορρόή από γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 0,6 έως 0,8 MM

A) Ανοικτή ημικυκλική ή ορθογωνία

B) Κλειστή ημικυκλική ή ορθογωνία

Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) με τον μοχλό (βέργα) της φουύσκας και της βαλβίδας

Φρεάτια χυτοσιδηρά, πλήρως τοποθετημένα διαστάσεων 50X50εκ.

Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως με πλαστικό κάλυμμα

Αναμικτήρας [μπαταρία] θερμού - ψυχρού ύδατος,

A) Επίτοιχος

B) Επί νιπτήρα ή πάγκου

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, Ευρωπαϊκού καθήμενου τύπου

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου πλαστικό, τύπου CARIBA, (καζανάκι πλύσεως για λεκάνες) "Ευρωπαϊκού τύπου"

Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη

Σιφώνι νιπτήρα Φ $1\frac{1}{4}$ ins ορειχάλκινο,

Υδρορροή από σιδηροσωλήνα Φ3" έως Φ5 (1 M)

Αποξήλωση

Κρουνών

Δοχείων πλύσεως

Σωληνώσεων

Υδρορροών

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Ευρωπαϊκού τύπου
Σωλήνας πλήρως επιχρωμιωμένος Φ 28mm πάχους τοιχώματος 0.90mm,
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα αυτόματης αναρρόφησης,
Α) 1,00 HP/0,75KW / δοχείο 50 lt,
Β) 1,5 HP/1,10KW / δοχείο 100 lt,
Σωλήνας πίεσης PN20 θερμοκολλητικός διαμέτρου φ20(1/2)
Σωλήνας πίεσης PN20 θερμοκολλητικός διαμέτρου φ25 (3/4'')
Σωλήνας πίεσης PN20 θερμοκολλητικός διαμέτρου φ40 (1 ¼'')
Σωλήνας πίεσης PN20 θερμοκολλητικός διαμέτρου φ50(1 ½'')
Σωλήνας πίεσης PN20 θερμοκολλητικός διαμέτρου φ63 (2'')
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C διαμέτρου 160
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C διαμέτρου 200mm
Διακόπτης εντοιχισμένος PN20, διαμέτρου Φ25 (3/4'')
Διακόπτης εντοιχισμένος απλός PN20, διαμέτρου Φ20, (1/2'')
Φίλτρο καθαρισμού νερού (αυτοκαθαριζόμενο) Τιμή κατ' αποκοπή.
Φίλτρο καθαρισμού νερού για την προστασία και καλή λειτουργία της υδραυλικής εγκατάστασης και των συσκευών αυτής,
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός Φ13,5 χλ.
Τηλεφωνικός ρευματοδότης
Αγωγός τύπου NYA διατομής 1,5 τετ. χλ.
Καλώδιο τύπου NYM διατομής 3X1,5 τετ. χλ.
Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό, διαμέτρου 6 χιλ.
Καλώδιο με θερμοπλαστική μόνωση A-2Y(st)2Y, Φ2X2X0,8 χιλ.
Διακόπτης χωνευτός 10 A, απλός μονοπολικός
Διακόπτης χωνευτός 10 A, κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ
Ρευματοδότης χωνευτός εντάσεως 16 A SCHUKO με το κυτίο
Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος μεταλλικός ή από αλουμίνιο
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση χωνευτού ηλεκτρικού πίνακα
Αποξήλωση επίτοιχου ηλεκτρικού πίνακα διαστάσεων 50X75 εκ.
Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης 4X40 A/30 A
Ασφάλεια συντηκτική εντάσεως 25 A και σπειρώματος E16-E33
Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λαμπτήρες φθορίου 2X58W
Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, ισχύος από 60-100W
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων

2. Παραδοχές Μελέτης

Περιλαμβάνονται στο φάκελο Μελέτης του έργου.

ΤΜΗΜΑ Γ [ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ]

1. Δίκτυα ΟΚΩ

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δίνεται στα υπόγεια δίκτυα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία χωρίς την ύπαρξη σχεδίων που ενημερώνουν για τα δίκτυα Ο.Κ.Ω. Όπου κρίνεται αναγκαίο θα γίνεται ερευνητική τομή χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων.

2. Υλικά που είναι ενδεχομένως επικίνδυνα

Τα επικίνδυνα υλικά θα αποθηκεύονται κατάλληλα και θα γίνεται χρήση αυτών μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα.

3. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του έργου.

Δεν υπάρχουν.

4. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία.

Δεν υπάρχουν.

ΤΜΗΜΑ Δ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Για την αντιμετώπιση όλων των κινδύνων λαμβάνονται υπόψη όλα τα προβλεπόμενα από τη Νομοθεσία προστατευτικά μέτρα, όπως αυτά καταγράφονται στο αντίστοιχο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας.

Η ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο αποτελεί την πρωταρχική προσπάθεια όλων των συμβαλλομένων. Για το λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζόμενους όλα τα εφόδια και εξοπλισμός για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. Σε εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας του εργοταξίου κάθε εργαζόμενος θα παραλαμβάνει τα εφόδια της προσωπικής του ασφάλειας και θα του γνωστοποιούνται οι οδηγίες ασφάλειας του εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής:

- Όλοι οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο, υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
- Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόμενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια τους, θα πρέπει να το αναφέρουν αμέσως στον επικεφαλή του συνεργείου ή στον εργοδηγό.
- Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισμός (κράνη, γάντια κ.λ.π.) θα πρέπει να αναφέρεται και θα αντικαθιστάται άμεσα.
- Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισμού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον επικεφαλή του συνεργείου ή τον εργοδηγό.
- Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα για την εργασία τους.
- Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να προσέχει να μην προβαίνει σε ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους εργαζόμενους.
- Κατά τη διάρκεια της ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα μηχανήματα κανένας εργαζόμενος και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από το αιωρούμενο φορτίο.
- Ο εξοπλισμός και τα εργαλεία θα χρησιμοποιούνται και θα επισκευάζονται μόνο από ειδικευμένα άτομα.
- Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση των συσκευών και των καλωδίων τους, κάθε φθορά θα αναφέρεται αμέσως στον επικεφαλή του συνεργείου, ώστε να διορθώνεται άμεσα.
- Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τα προστατευτικά της μηχανήματα.
- Ζώνες ασφαλείας θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν ο εργαζόμενος ευρίσκεται υπεράνω του ενός μέτρου από το δάπεδο εργασίας.
- Για καθένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέμβαση σε μηχανήματα ή εξοπλισμό ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επιθεώρησης και επισκευής θα πραγματοποιείται με τους κινητήρες εκτός λειτουργίας.
- Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν οξυγόνα θα πρέπει:
 1. να μην τα χρησιμοποιούν με λαδωμένα ή φθαρμένα γάντια
 2. να έχουν τις φιάλες κεκλιμένες – όχι οριζόντιες
 3. να μην τα χρησιμοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή με προϊόντα πετρελαίου ή οξειδωμένα αντικείμενα
 4. να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας.

Η Συντάξασα

ΑΙΚ. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
Ομάδα μελέτης:
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΒΡΟΧΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΑΜΙΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ